



detail 90° scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS SIRA Ip*

SCHARNIEREN:	90° scharnieren.
PAALKAPPEN:	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
KOP- EN SCHARNIERSTIJL:	Kop- en scharnierstijl uit koper 40x40x2 mm.
POORTVULLING:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 30 mm bodemvrijheid.
SLOTKAST:	Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast.
POORTSTAANDERS:	Standaard 60x60x2 mm verlengd. 80x80x3 mm verlengd: Op aanvraag
SLOTVANGER:	Regelbaar, aluminium.
GRONDGRENDDEL:	Optioneel leverbaar: opbouw grondgrendel.
GAASAANSLUITING:	Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting. Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare RAL kleuren.

AFMETINGEN SIRA Ip* (in mm)

VERZINKT & GECOAT	
Breedte poort:	Beschikbare hoogtes (in mm)
980 mm	830 1030 1230 1430 1630 1830 2030
1250 mm	830 1030 1230 1430 1630 1830 2030
1500 mm	830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

* Wijzigingen voorbehouden
Vraag naar de voorwaarden