



detail 90° scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS KRISTA dp*

SCHARNIEREN:	90° scharnieren.
POORTFRAME:	Poortkader vervaardigd uit koker 40x40x2 mm.
PAALKAPPEN:	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
UITWISSELBAARHEID POORTVLEUGELS	Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoorten als wel een dubbele poort.
POORTVULLING:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
SLOTKAST:	Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast en contraplaat
SLOTVANGER:	Regelbaar, aluminium.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 30 mm bodemvrijheid
GRONDGRENDEL:	Opbouw grondgrendel met aluminium blokhendel. 2e Grondgrendel optioneel.
GAASAANSLUITING:	Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting. Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare RAL kleuren.

AFMETINGEN KRISTA dp* (in mm)

VERZINKT & GECOAT									
Breedte poort:	Poortpalen:	Beschikbare hoogtes (in mm)							
2000 mm	60x60x2	830	1030	1230	1430	1830	2030	2230	2430
2500 mm	60x60x2	830	1030	1230	1430	1830	2030	2230	2430
3000 mm	80x80x3	830	1030	1230	1430	1830	2030	2230	2430
3500 mm	80x80x3	830	1030	1230	1430	1830	2030	2230	2430
4000 mm	100x100x3	830	1030	1230	1430	1830	2030	2230	2430
4500 mm	100x100x3	830	1030	1230	1430	1830	2030	2230	2430
5000 mm	100x100x3	830	1030	1230	1430	1830	2030	2230	2430

* Wijzigingen voorbehouden
Vraag naar de voorwaarden