



detail 90° scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS KRISTA Ip*

| | |
|-------------------------|--|
| SCHARNIEREN: | 90° scharnieren. |
| POORTFRAME: | Poortkader vervaardigd uit koker 40x40x2 mm. |
| PAALKAPPEN | Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar) |
| POORTVULLING: | Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm. |
| VLEUGELHOOGTE: | Poorthoogte +/- 30 mm bodemvrijheid. |
| SLOTKAST: | Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en aluminium krukstel. |
| SLOTVANGER: | Regelbaar, aluminium. |
| GRONDGRENDDEL: | Optioneel leverbaar: opbouw grondgrendel. |
| OPSCHROEFBARE PUNTENKAM | Optioneel leverbaar. |
| GAASAANSLUITING: | Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting. Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting. |
| OPPERVLAKTEBEHANDELING: | Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare RAL kleuren. |

VERZINKT & GECOAT

| Breedte poort: | Poortpalen: | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
|----------------|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1000 mm | 60x60x2 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 1250 mm | 60x60x2 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 1500 mm | 80x80x3 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 1750 mm | 80x80x3 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 2000 mm | 100x100x3 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 2250 mm | 100x100x3 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |
| 2500 mm | 100x100x3 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | 2030 | 2230 | 2430 |

* Wijzigingen voorbehouden