



detail 180° scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS MILA Ip*

SCHARNIEREN:	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).
POORTFRAME:	Kokerprofiel 40x40x2 mm in verstek gelast.
PAALKAPPEN:	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
POORTVULLING:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 30 mm bodemvrijheid.
SLOTKAST:	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVANGER:	Regelbaar, aluminium.
GRONDGRENDEL:	Optioneel leverbaar: opbouw grondgrendel.
OPSCHROEFBARE PUNTENKAM:	Optioneel leverbaar.
GAASAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
STAAFATAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare RAL kleuren.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 830 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 2030 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1250 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1500 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2500 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2

* Wijzigingen voorbehouden