



detail grondgrendel
detail 90° scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS SIRA dp*

SCHARNIEREN:	90° scharnieren.
KOP- EN SCHARNIERSTIJL:	Kop- en scharnierstijl uit koker 40x40x2 mm.
POORTVULLING:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
PAALKAPPEN:	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 30 mm bodemvrijheid.
SLOTKAST:	Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast
SLOTVANGER:	Regelbaar, aluminium.
GRONDGRENDEL:	Opbouw grondgrendel met aluminium blokhendel. 2e Grondgrendel optioneel.
GAASAANSLUITING:	Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254 in alle beschikbare RAL kleuren.

AFMETINGEN SIRA dp* (in mm)

Breedte poort:	VERZINKT & GECOAT						
	Beschikbare hoogtes (in mm)						
1926 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2250 mm**	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2466 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2750 mm**	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030
2966 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030

** Ongelijkzijdige uitvoering

* Wijzigingen voorbehouden
Vraag naar de voorwaarden